



LIUMAQ

CHIHUAHUA | DURANGO | COAHUILA



LIUGONG

385A

MINI CARGADOR



MOTOR: Yanmar 4TNV98T-ZNLYS
POTENCIA BRUTA: 61,3 kW (82,5 hp) a 2.400 rpm
POTENCIA NETA: 57,3 kW (76,8 hp) a 2.400 rpm
FUERZA DE EXCAVACIÓN: 25,5 kN
CARGA NOMINAL: 1.045 kg
CAPACIDAD DEL CUCHARÓN: 0,45 m³
PESO OPERATIVO: 3.500 kg

LIUMAQ.COM

MUNDO EXIGENTE, EQUIPO RESISTENTE.

385A ESPECIFICACIONES

MOTOR

Normativa de emisiones	Nivel 3/etapa IIIA
Marca	Yanmar
Modelo	4TNV98T-ZNLYS
Potencia bruta	61,3 kW (82,5 hp) a 2.400 rpm
Potencia neta	57,3 kW (76,8 hp) a 2.400 rpm
Par motor pico	293 N•m a 1.550 rpm
Número de cilindros	4
Cilindrada	3,3 L
Tipo de enfriamiento	Aire – mezcla refrigerante

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje del sistema	12 V
Salida del alternador	85 amperios

DEPÓSITO DE LAS CADENAS

Tamaño de la cadena de transmisión	100 HS
------------------------------------	--------

LLANTAS

Tipo de lona	Neumático
Medida de la llanta	12 – 16,5
Número de lonas	10

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de sistema	de centro abierto	
Caudal estándar	84,3 L/min	
Caudal alto opcional	122 L/min	
Presión sistema hidrostático	32 MPa	
Presión sistema hidráulico	20,7 MPa	
Tiempo de ciclo hidráulico, total	8,4 s	
Elevación	Descarga	Inferior (flotación)
4,1 s	2,1 s	2,2 s

PESO OPERATIVO

Peso operativo	3.500 kg
----------------	----------

RENDIMIENTO

Carga de vuelco estática	2.090 kg
Carga nominal	1.045 kg
Fuerza de excavación de pluma	22 kN
Fuerza de excavación de cucharón	25,5 kN
Distancia de descarga con descarga a altura máxima	2.425 mm
Alcance de descarga con descarga a altura máxima	560 mm
Ángulo de descarga máxima a altura máxima	39°
Altura máxima del pasador del cucharón	3.105 mm
Retorno del cucharón a nivel del suelo	30°
Distancia al suelo	210 mm
Ángulo de salida	27°
Radio de distancia delantera con el cucharón	2.000 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	80 L
Aceite del motor	10,4 L
Sistema de enfriamiento	20 L
Tanque hidráulico	56 L
Total del sistema hidráulico	60 L
Depósito de las cadenas, cada uno	12 L

ACCESORIOS OPCIONALES

Cucharón 4 en 1: 0,4 m ³	Pluma de elevación
Cucharón para roca: 0,4 m ³	Barrena
Cucharón de desechos: 350 mm a 650 mm	Pala para nieve
Martillo hidráulico	Barredora recolectora
Horquillas	Cizalla hidráulica
Zanjadora	

EQUIPO ESTÁNDAR

Cucharón de uso general: 0,45 m ³
Bloqueo de seguridad Interlock
Bloqueo de pluma
Eganche rápido
Cabina ROPS/FOPS abierta
Caudal estándar: 84,3 L/min

EQUIPO OPCIONAL

Cabina ROPS/FOPS cerrada con A/A
Caudal alto auxiliar: 122 L/min
Llantas solidas
Cadenas para llantas

