



# LIUMAQ

CHIHUAHUA | DURANGO | COAHUILA



 **DRESSTA**

**TD-25**  
BULLDOZER

MOTOR: 280 KW  
PESO: 41.2 T  
CAPACIDAD DE LA HOJA: 5.7 - 21 M<sup>3</sup>

**LIUMAQ.COM**

MUNDO EXIGENTE, EQUIPO RESISTENTE.

# TD-25 ESPECIFICACIONES CLAVE

## LÍNEA DE MANDO

Fabricante del motor / modelo / Tier	Cummins/QSX 15/T4F
Desplazamiento	15 l
Velocidad nominal	2000 RPM
Potencia neta de motor	280 kW
Torque a rpm nominal	1200 RPM
Torque del motor	1993 Nm
Tipo de transmisión - velocidades ad y atras	Powershift - 6/6
Rodillos superiores/ rodillos inferiores	2/6
Paso de zapatas	250 mm
TrackShoeWidth	560 mm
Superficie de contacto con el suelo	36600 cm <sup>2</sup>
Cantidad de zapatas	39

## CAPACIDADES

Tanque de combustible	770 l
Tanque hidráulico	130 l
Capacidad de la hoja	20.6 m <sup>3</sup>

## DIMENSIONES

Altura de la ROPS (Max)	3800 mm
Distancia al suelo	575 mm
Ancho - En las Pistas	2700 mm
Largo de la cadena - sobre el suelo	3270 mm
Ancho de lámina	4050 mm
Distancia al suelo	575 mm

## RENDIMIENTO

Velocidad de avance - Máximo	10.3 km/h
Velocidad de retroceso - Máximo	12.2 km/h
Presión sobre el suelo	84.7 kPa
fuerza máxima de tiro	793 kN
Caudal de la bomba	305.5 l/min

## PESO OPERATIVO

Peso operativo	42250 kg
----------------	----------

