



LIUMAQ

CHIHUAHUA | DURANGO | COAHUILA



 **DRESSTA**

TD-40
BULLDOZER

GAMA DE MOTORES: 384 KW - 394 KW
PESO: 67.7 T
CAPACIDAD DE LA HOJA: 18.6 - 39.8 M³

LIUMAQ.COM

MUNDO EXIGENTE, EQUIPO RESISTENTE.

TD-40 ESPECIFICACIONES CLAVE

LÍNEA DE MANDO

Fabricante del motor / modelo / Tier	Cummins/QSK 19/T3
Desplazamiento	19 l
Velocidad nominal	2000 RPM
Potencia neta de motor	384 kW
Torque a rpm nominal	1500 RPM
Torque del motor	2379 Nm
Tipo de transmisión - velocidades ad y atras	Powershift - 6/6
Rodillos superiores/ rodillos inferiores	2/6
Paso de zapatas	280 mm
TrackShoeWidth	610 mm
Superficie de contacto con el suelo	44000 cm ²
Cantidad de zapatas	39

CAPACIDADES

Tanque de combustible	1362 l
Tanque hidráulico	169 l
Capacidad de la hoja	18.6 m ³

DIMENSIONES

Altura de la ROPS (Max)	4220 mm
Ancho - En las Pistas	3110 mm
Largo de la cadena - sobre el suelo	3610 mm
Ancho de lámina	4810 mm

RENDIMIENTO

Velocidad de avance - Máximo	12 km/h
Velocidad de retroceso - Máximo	14.9 km/h
Presión sobre el suelo	151 kPa
fuerza máxima de tiro	1162 kN
Caudal de la bomba	398 l/min

PESO OPERATIVO

Peso operativo	67700 kg
----------------	----------

